

BONDTEC STP70 PROFITACK

1-K-STP-Montagekleber

BONDTEC GMBH

Dicht- und Klebesysteme

Beschreibung:

BONDTEC STP70 PROFITACK wurde als elastischer Klebstoff mit extrem hoher Anfangshaftung und Klebkraft für schnelle, hochbelastbare Klebeverbindungen in Industrie, Bau und Handwerk entwickelt. Das Produkt ist sofort standfest, auch über Kopf anwendbar und hat sehr gute Haftungseigenschaften auf vielen Untergründen wie Metall, Kunststoff, Holz und Stein.

BONDTEC STP70 PROFITACK härtet zu einem dauerelastischen und vibrationsausgleichenden Klebstoff aus und ist damit ein universell einsetzbarer, wasserfester Montage- und Konstruktionsklebstoff.

Eigenschaften:

- › extrem hohe Anfangsklebkraft
- › schnelle Anfasskraft
- › lösemittelfrei
- › nicht schäumend
- › gute Bewitterungsfestigkeit
- › gute UV-Stabilität
- › geringer Schrumpf
- › hohe Festigkeiten der Klebefuge
- › elastisch
- › gut abglättbar
- › kompensiert Ausdehnungen
- › kompensiert Vibrationen
- › Vielzahl an Kombinationsverklebungen
- › Überlackierbarkeit mit vielen Farbsystemen gegeben.







Technische Daten:

Basis:	ST-Polymer
Vernetzung:	Feuchtigkeit
Konsistenz:	pastös/standfest
Hautbildezeit:	ca. 5 min.
Shore Härte:	ca. 70 Shore A
Zugscherfestigkeit:	ca. 5 N/mm ²
Beständigkeit:	-30°C bis +90°C
Farbe:	weiß
Gebinde:	310ml / 450g Kartusche 600ml / 870g Schlauchbeutel

Werkstoffeignung:

- › Aluminium*
- › Backstein
- › Beton
- › Blech (entfettet)*
- › Blei
- › Edelstahl / Stahl (entfettet)*
- › Gips
- › Glas / Spiegel
- › Granit
- › Gummi
- › Hartfaserplatten
- › HPL / Laminat
- › Holz
- › Keramik
- › Kupfer (entfettet)*
- › Marmor
- › MDF (entfettet)*
- › Mörtel
- › Naturstein
- › Polycarbonat
- › Polystyrol-Schaum
- › Porenbeton
- › Polyurethan-Schaum
- › PVC-Hart (entfettet)*
- › Stein
- › Ziegel
- › Zink (entfettet)*

* vorbehandeln



Weiter Informationen entnehmen Sie dem aktuellen technischen Merkblatt.