

BONDTEC 610

1-K-PUR-Flächenklebstoff

BONDTEC GMBH

Dicht- und Klebesysteme

Beschreibung:

BONDTEC 610 ist ein lösemittelfreier 1-komponenten-Flächenklebstoff mit langer offener Zeit. Das Produkt zeichnet sich durch ein besonders breites Haftungsspektrum auf verschiedenen Werkstoffen aus und entspricht bei Holzverleimungen den Werten der Beanspruchungsgruppe D4 gemäß EN 204, sowie gemäß Watt 91.

BONDTEC 610 eignet sich zur Verklebung von PVC-hart, GFK (geschliffen), Alu und diversen Dämmstoffen wie PUR-PS-Schaum und Mineralwolle. Das Produkt besitzt eine gute Wärmestand- und Witterungsbeständigkeit und ist nach Aushärtung überlackierbar.

Eigenschaften:

- › lösemittelfrei
- › günstige offene Zeit
- › Eignung als Flächenklebstoff
- › ausgezeichnete Haftung
- › gute Verbund- und Wärmestandfestigkeiten
- › Vielzahl an Kombinationsverklebungen
- › entspricht bei Holzverklebungen DIN EN 204, Gruppe D4 - Watt 91
- › fließfähig
- › schleifbar
- › Überlackierbar

Technische Daten:

| | |
|------------------|-------------------|
| Basis: | Polyurethan |
| Vernetzung: | Feuchtigkeit |
| Konsistenz: | fließfähig |
| Schäumverhalten: | mittel |
| Hautbildezeit: | ca. 100 min. |
| Funktionsfest: | ca. 24 h |
| Farbe: | honiggelb |
| Gebinde: | 1000ml PE-Flasche |

Werkstoffeignung:

- › Aluminium*
- › Blech (entfettet)*
- › Edelstahl (entfettet)*
- › GFK
- › Gips
- › Gummi
- › HPL
- › Holz
- › Keramik
- › Mineralwolle
- › Polystyrol-Schaum
- › PUR-Schaum
- › PVC-Hart (entfettet)
- › Stahl*
- › Stein

* vorbehandeln

