

BONDTEC 611 Rapid

1-K-PUR-Flächenklebstoff

BONDTEC GMBH

Dicht- und Klebesysteme

Beschreibung:

BONDTEC 611 Rapid ist ein lösemittelfreier 1-komponenten-Flächenklebstoff mit mittlerer offener Zeit. Das Produkt zeichnet sich durch ein besonders breites Haftungsspektrum auf verschiedenen Werkstoffen aus und entspricht bei Holzverleimungen den Werten der Beanspruchungsgruppe D4 gemäß EN 204, sowie gemäß Watt 91.

BONDTEC 611 Rapid eignet sich zur Verklebung von PVC-hart, GFK (geschliffen), Alu und diversen Dämmstoffen wie PUR-PS-Schaum und Mineralwolle. Das Produkt besitzt eine gute Wärmestand- und Witterungsbeständigkeit und ist nach Aushärtung überlackierbar.

Eigenschaften:

- › lösemittelfrei
- › mittlere offene Zeit
- › Eignung als Flächenklebstoff
- › ausgezeichnete Haftung
- › gute Verbund- und Wärmestandfestigkeiten
- › Vielzahl an Kombinationsverklebungen
- › entspricht bei Holzverklebungen DIN EN 204, Gruppe D4 - Watt 91
- › fließfähig
- › schleifbar
- › Überlackierbar

Technische Daten:

Basis:	Polyurethan
Vernetzung:	Feuchtigkeit
Konsistenz:	fließfähig
Schäumverhalten:	mittel
Hautbildezeit:	ca. 25 min.
Aushärtung:	ca. 1 mm / d
Farbe:	honiggelb
Gebinde:	1000ml PE-Flasche

Werkstoffeignung:

- › Aluminium*
- › Blech (entfettet)*
- › Edelstahl (entfettet)*
- › GFK
- › Gips
- › Gummi
- › HPL
- › Holz
- › Keramik
- › Mineralwolle
- › Polystyrol-Schaum
- › PUR-Schaum
- › PVC-Hart (entfettet)
- › Stahl*
- › Stein

* vorbehandeln

