

BONDTEC 725

Acryl-Montagekleber

BONDTEC GMBH

Dicht- und Klebesysteme

Beschreibung:

BONDTEC 725 ist ein einkomponentiger hochwertiger Fixierklebstoff mit extrem hoher Anfangshaftung, jedoch lange justierbar. Das Produkt ist standfest und geruchsfrei.

BONDTEC 725 wird eingesetzt bei Verklebung von Metallen, diversen Kunststoffen und Holzbauteilen auf Beton, Mauerwerk und Putz. Kleben von Holzwerkstoffen, Dekor- und Dämmplatten z.B. Styropor, Sockelleisten, PVC- Kabelkanäle, Gipskartonplatten, Stuck- und Deckenprofile, Profilbretter, Türfutter sowie Wandverkleidungen.

Eigenschaften:

- › lösemittelfrei
- › gute Hafteigenschaften
- › hohe Anfangs- und Endfestigkeit
- › schnelle Aushärtung
- › kennzeichnungsfrei
- › geruchsfrei
- › spannungsausgleichend
- › alterungsbeständig
- › überstreich- und überputzbar
- › überlackierbar
- › schleifbar

Technische Daten:

Basis:	Acrylat
Vernetzung:	physikalisch trocknend
Konsistenz:	pastös
zul. Gesamtverf.:	ca. 5%
Hautbildezeit:	ca. 10 min.
Shore Härte:	ca. 25 Shore A
Temperaturbest.:	-25°C bis +80°C
Farbe:	reinweiß
Gebinde:	310ml



Anwendungsbeispiele:

- › Verklebungen im Innenbereich von Metall, Holz und Stein sowie Dämm- und Gipskartonplatten.
- › Verkleben von Dekor, Styropor oder Stuck

Werkstoffeignung:

- › Aluminium
- › Backstein
- › Beton
- › Blech (entfettet)*
- › Edelstahl (entfettet)*
- › Gips
- › Granit
- › Hartfaserplatten
- › Holz
- › Kupfer
- › MDF
- › Mörtel
- › Putz
- › PVC-Hart (entfettet)
- › Schieferplatten
- › Stahl*
- › Stein
- › Zement
- › Ziegel
- › Zink (entfettet)*

* vorbehandeln



Weiter Informationen entnehmen Sie dem aktuellen technischen Merkblatt.